



Legenda:

- 1 dřevěný hranol 60x220mm
- 2 dřevěný hranol 120x220mm
- 3 dřevěný hranol 60x160mm
- 4 dřevěný hranol 120x160mm
- 5 dřevěný hranol 160x160mm
- 6 dřevěný hranol 100x160mm
- 7 dřevěný hranol 25x100mm

skladba obvodového pláště	tl.(mm)
SDK záklop	10
dřevěné laťování 50x60mm	-
instalační dutina	50
parotěsná izolace	-
záklop z desek OSB	20
nosná konstrukce z hranolů 60x160mm	-
tepelná izolace z minerální vlny	160
záklop z desek OSB	20
tepelná izolace z minerální vlny	100
strukturovaná omítka na kontaktní zateplovací systém	-
celkem	380mm

2.NP TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	UČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHOVÁ KRYTINA	POVRCH ZDÍ	POVRCH STROPŮ
02.01	KOUPELNA	6,9	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK
02.02	WC	1,4	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	SDK
02.03	CHODBA + SCHODIŠTĚ	13,3	PLOVOUCÍ PODLAHA	SDK, OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK
02.04	KOMORA	5,0	KERAM. DLAŽBA	SDK, OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK
02.05	DĚTSKÝ POKOJ	13,3	PLOVOUCÍ PODLAHA	SDK, OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK
02.06	DĚTSKÝ POKOJ	14,1	PLOVOUCÍ PODLAHA	SDK, OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK
02.07	LOŽNICE	14,2	PLOVOUCÍ PODLAHA	SDK, OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK

OBYTNÝ SOUBOR "Medová stráž"

investor stavby:	Eco Evolution			
místo stavby:	Mníšek pod Brdy - obec Rymáně			
autorizoval:	Ing. K. Štětina	formát	A3	paré
zodpovědný projektant:	Ing. V. Martínek	datum	10/2009	
vypracoval:	Ing. V. Martínek	měřítko	1:50	
stupeň dokumentace	STAVEBNÍ POVOLENÍ	část	STAVEBNÍ	

obsah PŮDORYS 2.NP

5